

P = WENDUNG
L = LACKIERWERK
C = FORMAT

XL75-8 P+L

Max. Bogenformat im SD und SD /WD: 530 x 750 mm
 Min. Bogenformat im SD: 280 x 350 mm
 Min. Bogenformat im SD /WD: 300 x 350 mm
 Max. Druckformat im SD und SD /WD: 510 x 740 mm
 Bedruckstoffdicke: 0,03 – 0,8 mm
 Greiferrand: 8 – 10 mm
 Stapelhöhen: 1.12 m
 Max. Bogenlauf-Geschwindigkeit: 15'000 Bg / h



SX52-5

Max. Bogenformat: 370 x 520 mm
 Min. Bogenformat: 105 x 145 mm
 Max. Druckformat: 373 x 520 mm
 Bedruckstoffdicke: 0,03 – 0,6 mm
 Greiferrand: 8 – 10 mm
 Max. Bogenlauf-Geschwindigkeit: 15'000 Bg / h



SUPRASETTER 106 AUSSENTROMMEL CTP-BELICHTER

Für thermale Platten mit einer Empfindlichkeit von 830 nm
 Auflösung: 2540 dpi
 Plattenformate (Höhe x Breite): 370 x 323 mm bis zu 930 x 1140 mm
 Plattenstärke: 0,15 – 0,35 mm
 Umgebungsbedingungen: 17° C bis 30° C, 40 bis 70 % relative Luftfeuchtigkeit
 Durchsatz-Option: maximaler Durchsatz von bis zu 42 Platten/Std.



DIGITALDRUCKANLAGE HEIDELBERG LINOPRINT CV

Farben: CMYK, Glanzlack, Weiss
 Auflösung: 1200 x 4800 dpi
 Maximalformat: 700 x 330 mm
 Minimalformat: 100 x 139 mm
 Papiergewichte von 52,3 – 360 g/m²

Booklet-Finisher:
 Sattelheftposition: Mitte 2 Positionen
 Papiergewicht für Sattelheftung: 64,0 – 163,0 g/m²
 Sattelheftkapazität: 20 Blatt / 80 Seiten (80 g/m²)

