

XL75-6 P+LX2-C

P = WENDUNG
L = LACKIERWERK
C = FORMAT

Max. Bogenformat im SD und SD /WD:	530 x 750 mm
Min. Bogenformat im SD:	210 x 350 mm
Min. Bogenformat im SD /WD:	300 x 350 mm
Max. Druckformat im SD und SD /WD:	510 x 740 mm
Bedruckstoffdicke:	0,03 – 0,8 mm
Greiferrand:	8 – 10 mm
Stapelhöhen:	1.12 m
Max. Bogenlauf-Geschwindigkeit:	15'000 Bg/h

SM52-5

Max. Bogenformat:	370 x 520 mm
Min. Bogenformat:	105 x 145 mm
Max. Druckformat:	360 x 520 mm
Bedruckstoffdicke:	0,03 – 0,4 mm
Greiferrand:	8 – 10 mm
Max. Bogenlauf-Geschwindigkeit:	15'000 Bg/h

SUPRASETTER 106 AUSSENTROMMEL CTP-BELICHTER

Für thermale Platten mit einer Empfindlichkeit von 830 nm
Auflösung: 2540 dpi
Plattenformate (Höhe x Breite): 370 x 323 mm bis zu 930 x 1140 mm
Plattenstärke: 0,15 – 0,35 mm
Umgebungsbedingungen: 17° C bis 30° C, 40 bis 70 % relative Luftfeuchtigkeit
Durchsatz-Option: maximaler Durchsatz von bis zu 42 Platten/Std.

DIGITALDRUCKANLAGE HEIDELBERG LINOPRINT CV

Farben: CMYK, Glanzlack, Weiss
Auflösung: 1200 x 4800 dpi
Maximalformat: 700 x 330 mm
Minimalformat: 100 x 139 mm
Papiergewichte von 52,3 – 360 g/m²

Booklet-Finisher:
Sattelheftposition: Mitte 2 Positionen
Papiergewicht für Sattelheftung: 64,0 – 163,0 g/m²
Sattelheftkapazität: 20 Blatt / 80 Seiten (80 g/m²)