

FALZMASCHINE STAHLFOLDER

TH/KH 82 MIT T-WERK

Maximale Arbeitsbreite: 820 x 1200 mm

Minimale Arbeitsbreite: 140 x 180 mm im Einzelnutzen

Bogenleistung: 75'000 Ex./h bei 180 mm Formatlänge

- Stahlfolder Tremat Bogentrenneinrichtung
- Doppelbogen Ausschleusweiche
- Fensterfalztasche für geschlossene Altarfalze
- Vollautomatisierte Taschenmass-Einrichtung und elektronische Bogenüberwachung
- Nachgelagerte Messerwellen für Zusatzeinrichtungen wie Rill, Perforation und Schnitt
- In Kombination mit T-Werk bis 11-teilige Leporellos möglich
- Twinstacker-Auslage mit Presse für gestapeltes Ausführen des Falzbogens

FALZMASCHINE STAHLFOLDER

PFH-CAH 66

Maximale Arbeitsbreite: 660 x 1040 mm

Minimale Arbeitsbreite: 140 x 180 mm im Einzelnutzen

Bogenleistung: 50'000 Ex/h bei 180 mm Formatlänge

- Stahlfolder Tremat Bogentrenneinrichtung
- Doppelbogen Ausschleusweiche
- Vollautomatisierte Taschenmass-Einrichtung und elektronische Bogenüberwachung
- Twinstacker-Auslage mit Presse für gestapeltes Ausführen des Falzbogens

FOLDMASTER TOUCHLINE

CP375 DUO 6 TCF375

Perforieren, Rillen, Falzen

Max. Arbeitsbreite: 375 x 1050 mm

Min. Arbeitsbreite: 105 x 148 mm

Grammatur zum Perforieren 80 bis 300g/m²

Grammatur zum Rillen 80 bis 400g/m²

SCHNEIDMASCHINE POLAR

115 XT – AUTOTRIMM

Schnittbreite: 1150 mm
Einlagehöhe: 160 mm
Schüttler beidseitig absenkbar
max. Format: 700 x 1000 mm

ZUSAMMENTRAGMASCHINE

DUPLO DC 8

Einzelblatt-Zusammentragmaschine für max. 270 x 370 mm
10 Stationen mit Blatteinzugkontrolle
Papiergewichte von 60 – 200 g/m² verarbeitbar

SAMMELHEFTER PRESTO II

Schnittformate regulär: max. 300 x 360 mm (hoch) / min. 76 x 140 mm (hoch)
Minimalformat nach Kleinformatumbau: 76 x 98 mm (hoch)
Maximale Produktdicke nach dem Schnitt: 10 mm

- Schmalheftung mit Heftköpfen HK 45 mm bis max. 4 Klammern
- Ringösen-Heftung mit Spezialheftköpfen bis max. 4 Ringösen
- Produktion von maximalen Produktdicken, da die Druckerei Odermatt europaweit als einzige Druckerei 12 Stationen anbieten kann (exkl. Umschlaganleger)
- Versetztes Einheften von Beilagen möglich (kein Kopfschnitt)
- Rillen hochgewichtiger Umschläge direkt am Umschlaganleger
- Auslageoptionen: Kreuzleger oder Schuppenauslage
- Inline Kleinalzagggregat bis Maximalformat 297 x 420 mm, Titel innen oder aussen wählbar

KUVERTIERMASCHINE

FRAMA MAILER C3

Couvert C5
2 Beilagen
4 Blatt A4

ADRESSIERMASCHINE

KIRK-RUDY.INC 881-6

Inkjet-Adressiermaschine mit 36 mm Druckkopf
Infrarot-Trockenofen
Datenverarbeitung mittels Software
Eindruck von QR- und Datamatrix-Code möglich

ORIGINAL HEIDELBERGER ZYLINDER

Jahrgang 1966
Buchdruck Druckverfahren
Einzelblatt-Einzug
1 Farbwerk mit 10 Walzen
Max. Bogenformat: 540 x 760 mm
Min. Bogenformat: 110 x 130 mm
Max. Druckformat: 530 x 750 mm
Bedruckstoffdicke: 0,04 x 1,05 mm
Max. Bogenlauf-Geschwindigkeit: 4000 Bg/h

Drucksachen perforieren, rillen, stanzen, schlitzen, nummerieren, blindprägen

ECKENABSTOSS-MASCHINE

Für abgerundete Ecken in den Grössen 3 und 5 mm Abschnitt

SEITENANSCHMIERMASCHINE FÜR KALT-LEIMVERARBEITUNGEN

Max. Arbeitsbreite 50 mm / Leim auf Anfrage

ÖSENSTICHMASCHINE FÜR KLEINAUFLAGEN

Durchmesser Stahlöse: 4 mm
Max. Produktdicke: 2,5 mm

DRAHTHEFTUNG

Drahtdicke an Produkt angepasst, bis max. 15 mm Produktdicke

FLÄCHENKASCHIERMASCHINE FÜR KALT-LEIMVERARBEITUNGEN

Max. Arbeitsbreite: 330 mm

KUNSTSTOFFKAMM-BINDUNG FÜR KLEINAUFLAGEN

Quadrat-Stanzung: 3 x 8 mm, Abstand 14 mm
Kammauswahl an Produktdicke angepasst